KAINDL BOARDS. FLOORS. IDEAS.

KAINDL ROCKO

R259 SE Travertine Ortigia

formex.ch

FORMEX

Ihr Schweizer Kaindl-Partner.
Votre partenaire Kaindl Suisse.

KAINDL

R268 SE Navy Dust



R262 SE Satin Velora



R266 SE Medusa Bronze

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

FORMEX

INDUSTRIELL
INDUSTRIEL

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig
Panneau support minéral – Décor une face

2800 x 1230 x 4.0 mm

R109 PT Concrete

R120 PT Native Steel

R260 SE Terraquad

R262 SE Satin Velora

R267 SE Urban Grid

R257 SE Casa Tigris

R266 SE Medusa Bronze

R268 SE Navy Dust

R264 SE Kasbah Green

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

Vorteile und Eigenschaften | Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** | Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** | Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** | Ignifuge
- **Kratzfest** | Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** | Support minéral
- **Einfache Bearbeitung** | Facilité d'usinage

KAINDL

R255 SE Villa Augusta

R160 PT Skali

R254 SE Silk Road

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

FORMEX

ORGANISCH
ORGANIQUE

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig
Panneau support minéral – Décor une face

2800 x 1230 x 4.0 mm

R160 PT Skali

R161 PT Golden Cane A

R162 PT Golden Cane B

R163 PT Silver Sage

R255 SE Villa Augusta

R254 SE Silk Road

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

Vorteile und Eigenschaften | Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** | Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** | Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** | Ignifuge
- **Kratzfest** | Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** | Support minéral
- **Einfache Bearbeitung** | Facilité d'usinage

KAINDL

K5981 PT Cashmere



K190 PT Black



R265 SE Soulgrain

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

FORMEX

UNIFARBEN | HOLZ
UNIS | BOIS

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig | **2800 x 1230 x 4.0 mm**
Panneau support minéral – Décor une face



K110 PT White



K564 PT Almond



K5981 PT Cashmere



R166 PT Greige



K190 PT Black

K365 FN Coast Evoke Oak

R265 SE Soulgrain

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

Vorteile und Eigenschaften | Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** | Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** | Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** | Ignifuge
- **Kratzfest** | Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** | Support minéral
- **Einfache Bearbeitung** | Facilité d'usinage

KAINDL

K349 PT Silk Flow

R259 SE Travertine Ortigia

R194 PT Arenit

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

FORMEX

STEIN
PIERRE

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig
Panneau support minéral – Décor une face

2800 x 1230 x 4.0 mm

K349 PT Silk Flow

R119 PT Crema Valpolicella

R194 PT Arenit*



R259 SE Travertine Ortigia*

* **Diese Platte ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die gelieferte Variante wird von Kaindl bestimmt; eine Einflussnahme oder Auswahlmöglichkeit besteht nicht.** | Ce panneau est disponible en trois versions différentes. La version livrée est déterminée par Kaindl; il n'est pas possible d'influencer ou de choisir le panneau.

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

Vorteile und Eigenschaften | Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** | Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** | Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** | Ignifuge
- **Kratzfest** | Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** | Support minéral
- **Einfache Bearbeitung** | Facilité d'usinage

KAINDL

R154 PT Marble Gold

R258 SE Lorento Noir

K024 PT Beige Pietra Marble

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

FORMEX

MARMOR
MARBRE

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig
Panneau support minéral – Décor une face

2800 x 1230 x 4.0 mm

K551 PT Calacatta Olympus*

R154 PT Marble Gold*



R192 PT Bianco Gold*



R256 SE Cloudstone*

* **Diese Platte ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die gelieferte Variante wird von Kaindl bestimmt; eine Einflussnahme oder Auswahlmöglichkeit besteht nicht.** | Ce panneau est disponible en trois versions différentes. La version livrée est déterminée par Kaindl; il n'est pas possible d'influencer ou de choisir le panneau.

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

Vorteile und Eigenschaften | Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** | Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** | Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** | Ignifuge
- **Kratzfest** | Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** | Support minéral
- **Einfache Bearbeitung** | Facilité d'usinage

K024 PT Beige Pietra Marble*



R193 PT Velvet Marble*



R261 SE Nebulous Black*

R258 SE Lorento Noir*

R192 PT Bianco Gold

Dekor Motiv ist nicht fortlaufend über zwei Platten. | Le motif décoratif n'est pas continu sur deux plaques.

* **Diese Platte ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die gelieferte Variante wird von Kaindl bestimmt; eine Einflussnahme oder Auswahlmöglichkeit besteht nicht.** | Ce panneau est disponible en trois versions différentes. La version livrée est déterminée par Kaindl; il n'est pas possible d'influencer ou de choisir le panneau.

FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

ZUBEHÖR – ACCESSOIRES

Knauf Duschdicht-Set
Knauf Kit d'imperméabilisation pour sanitaires

Nivelliersystem
Système de nivellement

A–Profil
Profilé A

C–Profil
Profilé C



T–Profil
Profilé T

Profil Grout
Profil Grout ROCKO



Profil LED*
Profil LED



Profil Innenecke
Profil angle intérieur

Profil Innenecke Slim
Profil angle intérieur slim



Profil Aussenecke
Profil angle extérieur



Profil Aussenecke 45°
Profil angle extérieur 45°

Flächenkleber 290 ml
Polymer-colle de surface

Silikon beige, braun, grau, schwarz, weiss 300 ml
Silicone beige, brun, gris, noir, blanc

* Darf nicht in Nasszellen verwendet werden / LED-Band nicht inbegriffen. – Ne doit pas être utilisé dans les pièces humides / Bande LED non incluse.

Profile, Reinigungsmittel, Montagekleber, Silikon, Nivelliersystem – Eine Übersicht über die komplette Kaindl ROCKO Kollektion inklusive Informationen zum Zubehör finden Sie in der Kaindl ROCKO Broschüre oder auf kaindl.com.
Profilés, détergents, colle de montage, silicone, système de nivellement – Vous trouverez un aperçu de la collection complète Kaindl ROCKO, y compris des informations sur les accessoires, dans la brochure Kaindl ROCKO ou sur kaindl.com.

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. | Des variations de couleur dues à l'impression peuvent souvenir.

MONTAGE







Optional

Nur im Nassraum notwendig
Uniquement nécessaire dans les pièces humides





















FORMEX AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 22 11 | info@formex.ch | www.formex.ch

1 Akklimatisierung | Acclimatation

- Lagerung 48 h waagrecht auf ebener Fläche
  Stockage à l'horizontale pendant 48 h sur une surface plane
- Temperaturangleichung erforderlich | Acclimatation nécessaire
- Raumtemperatur 15 - 30 °C | Température ambiante: 15 à 30 °C

3.1. A Holz (Sperrholz, OSB)
Bois (contreplaqué, OSB)

- Untergrund fest mit Unterkonstruktion verbunden | Support solidement fixé à la sous-structure
- Tragfähig, trocken, sauber und entfettet
  Support porteur, sec, propre et dégraissé
- Frei von Rissen, Knicken und Unebenheiten
  Exempt de fissures, plis et irrégularités

3.1.B Beton, Ziegel | Béton, brique

- Unebenheiten und Schichten entfernen
  Éliminer les irrégularités et les couches existantes
- Hohlräume ggf. verspachteln und anschleifen | Reboucher et poncer les cavités si nécessaire
- Untergrund abgehärtet und abgelagert
  Support durci et stabilisé

3.1.C Keramikfliesen, Terrazzo, Stein
Carreaux céramiques, terrazzo, pierre

- Nicht auf lockeren oder schlecht haftenden Fliesen montieren
  Ne pas poser sur des carreaux mal fixés ou non adhérents
- Oberfläche gründlich reinigen und entfetten
  Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface

3.2 Untergrund nivellieren | Niveler le support

- Untergrund möglichst eben | Support aussi plat que possible
- Unebenheiten max. 2 mm auf 1 m ausgleichen | Corriger les irrégularités jusqu'à max. 2 mm sur 1 m

3.3 Wasserisolierung | Étanchéité

- In Nassräumen erforderlich | Requise dans les pièces humides
- Wände bis mind. 2,0 m Höhe abdichten
  Étanchéifier les murs jusqu'à au moins 2,0 m de hauteur
- Herstellerangaben beachten | Respecter les instructions du fabricant

3.3 Wasserisolierung mit Flüssigfolie
Étanchéité avec membrane liquide

- Flüssigfolie vollflächig auftragen
  Appliquer la membrane liquide sur toute la surface
- Vor Montage vollständig trocknen lassen (ca. 24 h) | Laisser sécher complètement avant le montage (env. 24 h)

3.3 Wasserisolierung mit Dichtungsmatte

- Flexkleber (Klasse C2) auftragen | Appliquer une colle flexible (classe C2)
- Dichtungsmatte einbetten und andrücken
  Poser et presser la membrane d'étanchéité
- Überlappung mind. 5 cm | Prévoir un chevauchement d'au moins 5 cm
- Fugen mit Dichtungsband abdichten
  Étanchéifier les joints avec une bande d'étanchéité
- Innen- und Außenecken mit Formteilen abdichten
  Étanchéifier les angles intérieurs et extérieurs avec des pièces préformées
- Kleber aushärten lassen, dann weiterarbeiten
  Laisser durcir la colle avant de poursuivre

3.4 Masse nehmen | Prise de mesures

- Wandfläche ausmessen | Mesurer la surface du mur
- Position und Aufteilung der Platten festlegen
  Définir la position et la disposition des panneaux
- Dekorverlauf und Fugenbild berücksichtigen
  Tenir compte du décor et de l'aspect des joints

4 Zuschnitt | Découpe

- Platte auf gewünschtes Mass zuschneiden
  Découper le panneau à la dimension souhaitée
- Ausschnitte vor Montage herstellen
  Réaliser les découpes avant le montage
- Schnittkanten mit Schleifpapier (Körnung 180) glätten
  Poncer les bords de coupe avec du papier à poncer (grain 180)

5 Reinigen | Nettoyage

- Rückseite der Platte reinigen | Nettoyer l'arrière du panneau
- Staubfrei, trocken und fettfrei halten
  Maintenir la surface exempte de poussière, sèche et dégraissée

6 Klebstoff aus Kartusche auftragen
Application de la colle en cartouche

- Klebstoff vertikal auftragen | Appliquer la colle verticalement
- Streifenabstand ca. 10 cm | Espacement des bandes env. 10 cm
- Nicht punktuell oder selektiv auftragen
  Ne pas appliquer par points ou de manière sélective
- Offenzeit max. 10 Minuten | Temps ouvert max. 10 min

7 Klebstoff mittels Spachtel auftragen
Application de la colle à la spatule

- Klebstoff vollflächig auftragen | Appliquer la colle sur toute la surface
- Spachtel (4 × 4 × 4 mm) verwenden
  Utiliser une spatule dentée (4 × 4 × 4 mm)
- Nicht selektiv auftragen | Ne pas appliquer de manière sélective
- Offenzeit max. 15 Minuten | Temps ouvert max. 15 min

8 Paneele anbringen | Pose des panneaux

- Panel nach Klebstoffauftrag an Wand anbringen und andrücken | Poser et presser le panneau contre le mur après application de la colle
- Zwischen Paneelen 2 - 3 mm Fuge lassen
  Prévoir un joint de 2 à 3 mm entre les panneaux
- Abstand ermöglicht dauerhafte Klebeverbindung | L'écartement garantit une adhérence durable

9 Paneele nivellieren
Nivellement des panneaux

- Nach erstem Panee Nivellier-Clips einsetzen
  Insérer les clips de nivellement après le premier panneau
- Fugenbreite 2 - 3 mm sicherstellen
  Garantir un joint de 2 à 3 mm
- Nächstes Paneel gegen Clips schieben
  Glisser le panneau suivant contre les clips
- Clips erst nach Aushärtung des Klebstoffs entfernen | Retirer les clips après durcissement de la colle

10.A / 10.B Clips entfernen | Retrait des clips

- Klebstoff vollständig aushärten lassen (24 - 48 h) | Laisser la colle durcir complètement (24 à 48 h)
- Gute Belüftung sicherstellen | Assurer une bonne ventilation
- Clips entfernen | Retirer les clips
- Schutzfolie von den Paneelen abziehen
  Enlever le film de protection des panneaux

11.A Verfugen | Jointoiement

- Fugen mit flexibler Fuge (Epoxidfuge, Silikon) füllen | Remplir les joints avec un produit flexible (époxy, silicone)
- Alternativ spezielles Profil verwenden
  Utiliser alternativement un profilé spécial
- Fuge entlang Profil mit Klebeband abdecken für sauberes Finish | Protéger le joint le long du profilé avec du ruban adhésif

11.B Profile montieren | Montage des profilés

- Profile während der Paneelmontage montieren | Monter les profilés pendant la pose des panneaux
- Geeigneten Klebstoff verwenden
  Utiliser une colle adaptée
- Profilinnenseite während der Montage mit Silikon füllen | Remplir l'intérieur du profilé avec du silicone pendant le montage

12 Abschlussreinigung | Nettoyage final

- Oberfläche nach Montage mit weichem Tuch reinigen | Nettoyer la surface avec un chiffon doux après le montage
- Staub mit nicht fusselndem Tuch entfernen
  Enlever la poussière avec un chiffon non pelucheux
- Keine Draht- oder Nylonbürsten verwenden
  Ne pas utiliser de brosses métalliques ou en nylon
- Volle Belastbarkeit erst nach vollständiger Klebstoffaushärtung (ca. 24 h) | Pleine résistance après durcissement complet de la colle (env. 24 h)

FORMEX IST OFFIZIELLER KAINDL-PARTNER IN DER SCHWEIZ.

FORMEX EST PARTENAIRE OFFICIEL DE KAINDL EN SUISSE.

FORMEX

FORMEX AG
Grüngenstrasse 19
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11
info@formex.ch
formex.ch

09 | 2026

formex.ch

Alles andere als oberflächlich.
Tout sauf superficiel.