

2487 - BORKE

Produktbeschreibung:

2487 Borke stellt die äußerste Schutzschicht des Baumes dar. In den besonders tiefen Bereichen wird das Furnier bewusst zum Reißen gebracht und erzeugt dadurch eine beeindruckend authentische Wirkung.

Produktaufbau:

2487 Borke ist eine im Verbund geprägte Reliefplatte mit speziell entwickelten Furnieraufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern.

Einsatzbereiche:

Nur für den Innenbereich: Wand- und Thekenverkleidungen, Möbelfronten, Türdecks, Innenausbau allgemein.

Technische Daten:

Erstes Maß definiert den Struktur- und Furnierverlauf:

Berechnetes Maß: 2450 x 1050

Rohplatten Liefermaß: 2450 x 1050

*Alle Angaben in mm

Strukturrapport: Kein Strukturrapport

Erhältliche Stärken: 21 mm

Trägermaterial: Sperrholz

Oberfläche: roh, unlackiert

Dichte: ca. 800 kg/m³

Gewicht: ca. 15 kg/m²

Verprägung: einseitig

Tiefe der Verprägung: max. 3,3 mm


Toleranzen:

Geradheit: 3,0 mm pro Meter


Maßhaltigkeit: +/- 1,0 mm pro Meter

Dickentoleranz: +/- 0,5 mm

Profilgenauigkeit: +/- 1,5 mm



Altholz grau
Echtholz furnier



Nussbaum antik
Echtholz furnier



Lärche geräuchert
Echtholz furnier

Anmerkungen:

Die Angaben in diesem Datenblatt entstammen unseren Praxiserfahrungen. Sie können nicht alle Parameter oder Anwendungsfälle berücksichtigen und sind deshalb unverbindlich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne, noch eine Zusicherung der Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden. Bilder dienen lediglich zur Illustration. Da Holz ein Naturprodukt ist, können Abweichungen in Farbe und Struktur vorkommen. Bitte besuchen Sie unsere Homepage für einen Eindruck des Farbspektrums.

Stand: 10.07.2018