

2567 - DEEP GROOVE II

Produktbeschreibung:

2567 Deep Groove II erhält durch die tiefen und gleichmäßigen Auskerbungen ein elegantes und klassisches Riffelprofil. Zusätzlich verläuft die Struktur bei seitlicher Betrachtung in ihrer Tiefe leicht wellenförmig.

Produktaufbau:

2567 Deep Groove II ist eine im Verbund geprägte Reliefplatte mit speziell entwickelten Furnieraufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern.

Einsatzbereiche:

Nur für den Innenbereich: Wand- und Thekenverkleidungen, Möbelfronten, Türdecks, Innenausbau allgemein.

Technische Daten:

Erstes Maß definiert den Struktur- und Furnierverlauf:

Berechnetes Maß: 3135 x 1270 / 1270 x 3135
Rohplatten Liefermaß: 3145 x 1280 / 1280 x 3145

*Alle Angaben in mm

Strukturrapport: Kein Strukturrapport

Erhältliche Stärken: 22,5 mm
Trägermaterial: Sperrholz
Oberfläche: roh, unlackiert

Dichte: ca. 865 kg/m³
Gewicht: ca. 18 kg/m²


Verprägung: einseitig
Tiefe der Verprägung: max. 2,3 mm

Toleranzen:


Geradheit: 3,0 mm pro Meter
Maßhaltigkeit: +/- 1,0 mm pro Meter
Dickentoleranz: +/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit: +/- 1,5 mm



Asteiche rustikal
Echtholz furnier



Lärche geräuchert
Echtholz furnier



Eiche geräuchert
Echtholz furnier

Anmerkungen:

Die Angaben in diesem Datenblatt entstammen unseren Praxiserfahrungen. Sie können nicht alle Parameter oder Anwendungsfälle berücksichtigen und sind deshalb unverbindlich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne, noch eine Zusicherung der Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden. Bilder dienen lediglich zur Illustration. Da Holz ein Naturprodukt ist, können Abweichungen in Farbe und Struktur vorkommen. Bitte besuchen Sie unsere Homepage für einen Eindruck des Farbspektrums.

Stand: 10.07.2018