Reinigungsanleitung ROCKO

Die ROCKO-Wandverkleidungen sind wasserfest und für Nass- und Feuchträume geeignet.

Reinigung - Was man nicht verwenden sollte:

- Keine Reinigungsmittel auf Basis von Seife, Wachs oder Klarspüler – sie können Rückstände oder Streifen hinterlassen.
- Keine Scheuermittel, –pulver oder raue Schwämme – sie können die Oberfläche zerkratzen oder stumpf machen.
- Keine starken Bleich- oder Säure- / Lösungsmittelreiniger (z. B. unverdünnter Essig, Zitronensäurekonzentrate, chlorhaltige Mittel) in hoher Konzentration.
- Vermeide übermäßige Einwirkzeiten mit aggressiven Substanzen.

Schritt-für-Schritt Reinigungsanleitung

Arbeitsschritt	*Vorgehensweise*
1. Grobreinigung / Staub entfernen	Entferne losen Staub oder Schmutz mit einem weichen Besen, Staubsauger oder trockenem Mikrofasertuch.
2. Vorbereitung des Reinigungsmittels	Mische lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Spülmittel oder neutralem Allzweckreiniger. Nicht konzentriert, sondern stark verdünnt.
3. Reinigung der Oberfläche	Verwende ein weiches, nicht-flauschiges Tuch (z. B. Mikrofasertuch). Wische die Fläche in sanften Bewegungen ab. Vermeide grobe Schwämme, Draht- oder Nylon-Schwämme.
4. Hartnäckige Verschmutzungen	Bei stärkerer Verschmutzung kann man das Reinigungsmittel etwas einziehen lassen (z. B. 1–2 Minuten). Danach nochmals sanft wischen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
5. Trocknen / Nachpolieren	Mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
6. Nach der Montage (bei neu installierten Platten)	Laut Hersteller kann die Oberfläche sofort nach Montage genutzt werden. Staub und Klebereste mit Rocko-Reinigungsflüssigkeit entfernen, feucht wischen.