

## Informations techniques sur les éléments avec film de protection

### 1. Informations générales

Afin que les produits FORMEX pourvus de surfaces précieuses ou délicates parviennent sans dommage chez le client, ils sont munis d'un film de protection. **Ce film PE est une pure protection pour le transport!**

### 2. DIN EN 438 respectivement ISO 4586

Les panneaux stratifiés sont des produits fabriqués industriellement ; ils sont testés et livrés en fonction de normes et de standards établis. C'est pourquoi, nous vous prions de lire et d'observer les points suivants avant de les travailler.

#### Prescriptions pour le tri selon EN 438

##### Défauts de surface

Avec les tests selon EN 438-2 et ISO 4586-2, les défauts de surface suivants sont admissibles s'ils sont constatés par une distance de 1.5 m.

##### Taches, salissure et défauts de surface semblables

Le nombre et la grandeur des défauts admissibles sont déterminés selon un rapport de 1.00 mm<sup>2</sup> par 1m<sup>2</sup> de surface et sont ainsi proportionnels aux dimensions de la surface à considérer. Par conséquent, le nombre total de défauts peut être concentré en seul point ou réparti en un nombre illimité de petits défauts.

##### Fibres, poils ou griffures

Le nombre et la grandeur des défauts admissibles sont déterminés selon un rapport de 1.00 mm<sup>2</sup> par 1m<sup>2</sup> de surface et sont ainsi proportionnels aux dimensions de la surface à considérer. Par conséquent, le nombre total de défauts peut être concentré en seul point ou réparti en un nombre illimité de petits défauts.

##### Rencontre de plusieurs sortes de défauts

Si les sortes de défauts mentionnées dans les paragraphes précédents se rencontrent sur un même panneau, la quantité maximale de chacune d'elles ne doit pas dépasser la moitié du nombre indiqué dans lesdits paragraphes.

### 3. Avant le façonnage :

Le film de protection doit être ôté avant le façonnage. Les panneaux ont été spécialement examinés et triés en usine. À cette occasion, les défauts qui se situent encore dans les normes ont été marqués et doivent être acceptés. Veuillez répartir les éléments avant de les débiter de telle sorte que ces possibles défauts tombent ou qu'ils ne se situent pas à un endroit visible.

### 4. Défaut du matériau

Malgré le tri, le contrôle de qualité, etc., il est possible qu'un défaut ou une imperfection apparaisse seulement après enlèvement du film de protection :

- si par ex. lors de l'enlèvement du film de protection une griffure ou autre apparaît, ne pas continuer l'opération afin de constituer une preuve évidente pour le fabricant.
- veuillez en informer immédiatement le service interne / technique FORMEX

En cas de réclamation justifiée pour des défauts cachés sous le film de protection – avant le façonnage – le matériau défectueux sera remplacé sans délai (sans frais).

Nous ne pourrions plus accepter des réclamations non justifiées pour des défauts hors production (par ex. si le film de protection a été enlevé seulement après la pose).

## FORMEX AG

Assurance qualité / technique

Deutsche Version auf der Rückseite

### FORMEX AG

Grüngenstrasse 19  
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11  
F +41 61 935 22 55

info@formex.ch | www.formex.ch  
MwSt. Nr. CHE-108.299.458

Mitglied HWS  
Holzwerkstoffe  
Schweiz

